



Manual: Car Sticker Tuning Accessories

- 1) We recommend applying the sticker to the car surface with the help of two people.
- 2) Clean, degrease and dry the surface.
- 3) Measure the place where you want to place the sticker (you can cut it short with scissors).
- 4) Apply the sticker so that it protrudes a little at the edge and can be bent to the underside (clean, degrease and dry the underside as well).
- 5) Apply the sticker slowly and gradually smooth it with a spatula (not included).
- 6) If a bubble forms - pierce it with a pin and smooth it out.
- 7) Keep the sticker dry and in the shade for the first 24 hours to allow the adhesive to fully adhere.
- 8) Do not apply if the temperature is too low (freezing) or too high.
- 9) Heat the glue and slowly peel the sticker off to remove it.
- 10) The sticker is packed in a roll, after stretching it looks crumpled - this is caused by the paper base on which it is stuck. The sticker itself is not damaged.



Návod: Samolepka na auto

- 1) Doporučujeme samolepku aplikovat s asistencí druhé osoby.
- 2) Očistěte, odmastěte a osušte nalepovací plochu.
- 3) Změřte místo, kam chcete samolepku nalepit (případně samolepku zkrátte ustřížením).
- 4) Samolepku nalepte tak, aby na okraji kapoty trochu přesahovala, a dala se ohnout na spodní stranu kapoty (očistěte před nalepením také spodní část).
- 5) Samolepku pomalu postupně nalepujte a špachtlí (není součástí) postupně vyhlazujte.
- 6) Pokud se vytvoří bublinka - propíchněte ji špendlíkem a uhladte.
- 7) Prvních 24 hodin udržujte samolepku v suchu a ve stínu, aby se lepidlo zcela přichytilo.
- 8) Nenalepujte pokud je teplota příliš nízká (mráz) nebo příliš vysoká.
- 9) Pro odstranění samolepky, nahřejte lepidlo a pomalu sundejte.
- 10) Samolepka je balena v roli, po natažení vypadá zmačkaně - to je způsobeno papírovým podkladem na kterém je nalepená. Samolepka jako taková není poškozená.



Instrukcja: naklejka samoprzylepna na auto

- 1) Zalecamy naklejanie naklejki na powierzchnię samochodu przy pomocy dwóch osób.
- 2) Oczyszczyć, odtłuścić i osuszyć powierzchnię.
- 3) Zmierz miejsce, w którym chcesz umieścić naklejkę (możesz je skrócić nożyczkami).
- 4) Nakleić naklejkę tak, aby wystawała nieco poza krawędź, aby można było ją wygiąć poza krawędź (oczyszczyć, odtłuścić i osuszyć również spód).
- 5) Naklej naklejkę powoli i stopniowo wygładzaj szpatułką (brak w zestawie).
- 6) Jeśli tworzy się bąbel - przebij go szpilką i wygładź.
- 7) Trzymaj naklejkę suchą i w cieniu przez pierwsze 24 godziny, aby klej mógł w pełni przylgnąć.
- 8) Nie stosować, jeśli temperatura jest zbyt niska (mróz) lub zbyt wysoka.
- 9) Podgrzej klej i powoli odklej naklejkę, aby ją usunąć.
- 10) Naklejka pakowana jest w rolkę, po rozciągnięciu wygląda na pofalowaną - jest to spowodowane podłożem papierowym, na którym jest naklejona. Sama naklejka nie jest uszkodzona.



Használati útmutató: Autó matrica

- 1) Javasoljuk, hogy a matricát két ember segítségével ragasszák fel az autó felületére.
- 2) Tisztítsa meg, zsírtalanítsa és szárítsa meg a felületet.
- 3) Mérje meg azt a helyet, ahová a matricát el szeretné helyezni (ollóval rövidre vághatja).
- 4) Ragassza fel a matricát úgy, hogy a szélénél kicsit kilógjon, hogy a szélére lehessen hajlítani (az alsó részét is tisztítsa meg, zsírtalanítsa és szárítsa meg).
- 5) Lassan vigye fel a matricát, majd fokozatosan simítsa el egy spatulával (nem tartozék).
- 6) Ha buborék képződik - szúrja ki egy tűvel és simítsa ki.

- 7) Tartsa a matricát szárazon és árnyékban az első 24 órában, hogy a ragasztó teljesen megtapadjon.
- 8) Ne ragassza a felületre, ha a hőmérséklet túl alacsony (fagyos idő) vagy túl magas. Várja meg a jobb időjárást.
- 9) Az eltávolításhoz - melegítse fel a ragasztót, és lassan húzza le a matricát.
- 10) A matrica tekercsbe van csomagolva, nyújtás után gyűröttnek tűnik - ezt a papír alapja okozza, amelyre felragasztják. Maga a matrica nem sérült.



Manual: Autocolant auto

- 1) Recomandăm aplicarea autocolantului pe suprafața mașinii cu ajutorul a două persoane.
- 2) Curățați, degresați și uscați suprafața.
- 3) Măsurați locul unde doriți să plasați autocolantul (îl puteți tăia scurt cu foarfecele).
- 4) Aplicați autocolantul astfel încât să iasă puțin la margine pentru a putea fi îndoit peste margine (curățați, degresați și uscați și partea inferioară).
- 5) Aplicați autocolantul încet și neteziți-l treptat cu o spatulă (nu este inclusă).
- 6) Dacă se formează un balon - străpungeți-l cu un ac și neteziți-l.
- 7) Păstrați autocolantul uscat și la umbră în primele 24 de ore pentru a permite adezivul să adere complet.
- 8) Nu aplicați dacă temperatura este prea scăzută (îngheț) sau prea ridicată.
- 9) Încălzește adezivul și dezlipește încet autocolantul pentru a-l îndepărta.
- 10) Autocolantul este ambalat într-o rolă, după întindere pare mototolit - acest lucru este cauzat de baza de hârtie pe care este lipit. Autocolantul în sine nu este deteriorat.