

Manual: Squeeze Grout Gun with 4 Nozzles

Instructions: Unscrew the attached nozzle, fully pull the piston inside, and fill the product with mortar, concrete (without aggregates), or grout. The consistency should be such that it can be easily squeezed out of the gun. Screw back the desired nozzle and push the piston inside to squeeze the material out.

Návod: Výtlačná spárovací pistole 4 trysky

Návod: Odšroubujte nasazenou trysku, plně vytáhněte píst dovnitř a naplňte produkt maltou, betonem (bez kameniva), či spárovací hmotou. Konzistence musí být taková, aby se dala jednoduše vytlačovat z pistole. Našroubujte zpět požadovanou trysku a zatlačováním pístu dovnitř vytlačujte materiál ven.

Instrukcja: Pistolet do wyciskania fugi z 4 dyszami

Instrukcje: Odkręć założoną dyszę, całkowicie wyciągnij tłok do środka i napełnij produkt zaprawą, betonem (bez kruszywa) lub masą fugową. Konsystencja powinna być taka, aby materiał łatwo można było wycisnąć z pistoletu. Przykręć ponownie wybraną dyszę i wciśnij tłok do środka, aby wypchnąć materiał na zewnątrz.

Használati útmutató: Tömítő pisztoly 4 fúvókával

Használati utasítás: Csavarja le a rögzített fúvókát, teljesen húzza be a dugattyút, és töltse meg a terméket habarccsal, betonra (aggregátum nélküli) vagy fugázó anyaggal. A konzisztenciának olyannak kell lennie, hogy könnyen ki lehessen nyomni a pisztolyból. Csavarja vissza a kívánt fúvókát, és a dugattyú benyomásával nyomja ki a anyagot.

Instrucțiuni: Pistol pentru etanșare cu 4 duze

Instrucțiuni: Desurubați duza atașată, trageți complet pistonul în interior și umpleți produsul cu mortar, beton (fără agregate) sau masă de fugă. Consistența trebuie să fie astfel încât să poată fi ușor presată din pistol. Înșurubați înapoi duza dorită și împingeți pistonul în interior pentru a scoate materialul.